

SVEA


CE-mærket, fleksibelt trafikværn i beton og stål. Nem montering gør både transport og etablering mere effektiv med store økonomiske og miljømæssige fordele.

Sikker montering er en anden styrke ved vores nye barriere, da den forbindes uden løse dele og uden at skulle forankres til jorden. Trafikværnet justeres let sidevers eller lodret under etablering. Trafikværnet er påkørselstestet efter standard EN 1317-2 i kapacitetsklasse T1, T2, T3 og N2.

Art. nr.	Beskrivelse (mål mm)	Vægt (kg)
949100	SVEA Barrier WXS L 2850 x B 450 x H 824	1280
949101	SVEA Barrier WXS L 1425 x B 450 x H 824	650
949103	SVEA start/stop L 2923 x B 450 x H 824	870
949104	SVEA vinkel 90 grad. L 677 x B 450 x H 852	107

Art. nr.	Tilbehør (mål mm)	Vægt (kg)
949105	SVEA SoundPanel L 1365 x B 49 x H 1274	22
949106	SVEA SoundPanel L 680 x B 49 x H 1274	11,5
949107	SVEA SoundPanel ryg L 1365 x B 49 x H 1324	22
949108	SVEA SoundPanel ryg L 680 x B 49 x H 1324	12
949113	SVEA topnet Lang L=1411	8
949118	SVEA topnetKort L= 724	4,4
949112	SVEA pigtråd Lang L=1411	1,3
949119	SVEA pigtråd Kort L=724	0,8
949121	SVEA SoundPanel vindue. Ryg 1365 mm	20
949122	SVEA SoundPanel vindue 1365 mm	20
949123	SVEA SoundPanel vindue. Ryg 680 mm	11,5
949124	SVEA SoundPanel vindue 680 mm	11,5
949132	SVEA SoundPanel hjørnepanel 1320x530mm	25
949133	SVEA SoundPanel hjørnepanel 2590x530mm	50

EN1317-2	Arbejdsbredde
Kapacitetsklasse T1: Min. Instal. længde 28,5 m	0,6 m / W1
Kapacitetsklass T2: Min. Instal. længde 22,8 m	0,8 m / W2
Kapacitetsklass T3: Min. Instal. længde 28,5 m	1,0 m / W3





Mulighed for digital overvågning

"Connected Barrier" med mulighed for digital overvågning (f.eks. placering, kollision osv.).

Crashtestet i henhold til standard EN 1317-2 i kapacitetsklasse T1, T2, T3 og N2

Godkendt i kombination med tilbehøret SoundPanel og Topnet som giver beskyttelse i en samlet højde på 3,3 meter.

Lavere vægt og ny sammenkoblingsløsning

- 10-20 % lavere transportomkostninger end andre tungere barrierer med samme ydeevne.
- 50% kortere installationstid med mindre risiko for klemningsskader og uden løse koblingsdele.
- Øget fleksibilitet med fleksibel 3 graders kobling, samt lodret forskydning op til 140 mm.

